

Оновлення таблиці ідентифікації та перехресної ідентифікації теплових діапазонів свічок запалювання M12

Як ідентифікувати та вибрати
аналог свічок запалювання DENSO



Таблиця ідентифікації DENSO пояснює технічні характеристики, такі як технологія, розміри та вимірювання наших свічок запалювання. Це може бути корисно при пошуку аналогів у інших виробників свічок запалювання.

Наша таблиця ідентифікації була оновлена, і ми хочемо підкреслити, що тепер у таблиці є додаткова інформація щодо перехресної ідентифікації теплових діапазонів для свічок M12.

Дві таблиці для ідентифікації

Асортимент свічок запалювання DENSO включає різні типи та може бути поділений на свічки для оригінального обладнання (OE) та для незалежного ринку автозапчастин (IAM). Для ідентифікації цих двох типів ми підготували дві різні таблиці: одну для свічок OE, а іншу для оновлених технологічних серій IAM, таких як DENSO-TT, Iridium Power, Iridium Tough та Iridium Racing.



Технічні серії теплових діапазонів: С-діапазон проти аналогічного ХЕ-діапазону.

Протягом кількох років DENSO використовує альтернативний тепловий діапазон для деяких свічок оригінального обладнання (ОЕ), що може спричинити плутанину. Цей тепловий діапазон застосовується до свічок розміру М12 з діаметром кераміки 9 мм. Цей розмір використовує нижче значення теплового діапазону з буквою «С» замість аналогічного типу ХЕ.

Позначення С вказує на тепловий діапазон, який на один нижчий, ніж логіка номера ХЕ, але насправді розмір і тепловий діапазон однакові.

Висновок

Наведена інформація підтверджує наведений нижче приклад, який також відображається в TecDoc. Iridium TT "IXEH20TT" є підходящою альтернативою для будь-якої з 4 нижче перелічених свічок:

- SC16HR11
- FC16HR-Q8
- FC16HR-CY9
- VFCH16

Важливо, що С16 перехрещується з ХЕ20.
Логічно, С20 перехрещується з ХЕ22.

Для правильного вибору аналогів, будь ласка, перегляньте інформацію DENSO в TecDoc і потім у технічних характеристиках, де зазначено "Альтернативний товар".

Огляд серій теплових діапазонів DENSO:
Приклади аналогічних типів теплових діапазонів:

С-тип	ХЕ-тип	Приклади для С-діапазону	Приклади для ХЕ-діапазону	NGK	BOSCH	Champion
C16	XE20	SC16HR11, FC16HR-Q8, VFCH16	FXE20HR11, FXE20HE11, IXEH20TT*	6	7/6	10/9
C20	XE22	SC20HR11, ZC20HPR11	FXE22HR11, DXE22H11C, DXE22HCR11S, VFXEHC22G*, IXEH22TT*	7	5	8/7
C22	XE24	EC22HPR-D7	FXE24HR11, ZXE24HLR7, SXE24HCR8S, ZXE24L-S7, VXEHC24G*	8	4	6/63/61

*) Типи I+V відносяться до 2-ї таблиці ідентифікації, де С позначає ХЕНС, що означає оболонку 1,5 мм.